INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

AD ELEV 1234
OCH RELATED TO
THR 24 *ELEV 1213*

LUXEMBOURG / Luxembourg (ELLX)

ILS CAT II & III or LOC z RWY 24





CHANGE: Name of frequencies updated

OCA (OCH)					
CAT of ACFT	A	B	C	D	DL
ILS CAT I	1413 (200)	1413 (200)	1413 (200)	1414 (201)	1417 (204)
ILS CAT II	1304 (91)	1307 (94)	1315 (102)	1330 (117)	1334 (121)
LOC	1600 (390)	1600 (390)	1600 (390)	1600 (390)	-
MINIMA (RVR/VIS)					
ILS CAT I	550 M RVR	550 M RVR	550 M RVR	550 M RVR	550 M RVR
ILS CAT II	300 M RVR	300 M RVR	300 M RVR	300 M RVR	300 M RVR
ILS CAT IIIA	200 M RVR	200 M RVR	200 M RVR	200 M RVR	200 M RVR
ILS CAT IIIB	125 M RVR	125 M RVR	125 M RVR	125 M RVR	125 M RVR
LOC	800 M	800 M	800 M	1200 M	1200 M

FAF to MAPT - 4.9 NM							
Speed (GS)	KT	70	90	120	150	180	
Rate of descent	FT/MIN	375	480	640	800	960	
PROCEDURE ALTITUDES							
DIST ILW	5.0	4.0	3.0	2.0			
Altitude	2810	2490	2170	1850			